

MODEL	255G Bahçe		255G Tarla	
	2WD	4WD	2WD	4WD
Motor	FPT	FPT	FPT	FPT
Emisyon seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motor seri kodu	F28TC	F28TC	F28TC	F28TC
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	43/58/2300	43/58/2300	43/58/2300	43/58/2300
Azami motor torku [Nm/rpm]	250/1400	250/1400	250/1400	250/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	2797/4	2797/4	2797/4	2797/4
Silindir çapı x strok [mm]	91x108	91x108	91x108	91x108
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Yakıt tankı [lt]	70	70	80	80
Vites Kutusu				
Vites sayısı	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	30-2350	30-2350	30-2350	30-2350
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks				
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Dört çeker kumanda tahriki	-	Mekanik	-	Mekanik
Kuyruk Mili				
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli
Kuyruk mili devri - motor devri	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E
Arka Aks ve Frenler				
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi				
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45/190	45/190	45/190	45/190
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet
Auto Lift	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2	4/2	4/2	4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	2500	2500	2500	2500
Lift kontrolü	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Ağırlıklar ve Ölçüler				
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2500	2800	2600	2900
Ön ağırlık [adetxkg]	8x22	8x22	8x22	8x22
Arka ağırlık [adetxkg]	2x30	2x30	2x45	2x45
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar hariç [mm]	3920	3920	3890	3890
Dingil açıklığı [mm]	2250	2180	2250	2180
Ön iz genişliği [mm]	1140-1340	1140-1340	1140-1560	1140-1560
Arka iz genişliği [mm]	1210-1490	1210-1490	1210-1440	1210-1440
Toplam genişlik [mm]	1770	1770	2040	2040
Toplam yükseklik [mm]	2593	2593	2445	2490
Lastik Seçenekleri				
1. opsiyon [ön]	5.50-16	280/70R16	6.50-16	280/70R18
1. opsiyon [arka]	13.6/12-24	380/70R24	14.9/13-28	340/85R28
2. opsiyon [ön]	-	280/70R18	-	-
2. opsiyon [arka]	-	380/85R24	-	-
3. opsiyon [ön]	-	-	-	-
3. opsiyon [arka]	-	-	-	-

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.