

Model	399
Motor	4WD
Emisyon seviyesi	FPT
Motor seri kodu	Stage V
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	F36
Azami motor torku [Nm/rpm]	90/122/2300
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	490/1400
Silindir çapı x strok [mm]	3595/4
Hava filtresi tipi	102x110
Aspirasyon	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Yakıt tankı [lt]	Turbo&Intercooler
Ad Blue tankı [lt]	130
Vites Kutusu	16
Vites sayısı	24 ileri + 24 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	40
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks	
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili	
Tipi	Bağımsız çift devirli
Kuyruk mili devri[rpm] - motor devri [rpm]	540-540E
Arka Aks ve Frenler	
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD	Standart
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi	
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	80/190
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet
Auto Lift	Standart
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	8/4
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	5500
Lift kontrolü	Elektronik
Çamurluk üstü hidrolik kumandası	Buton ile elektro-hidrolik
Ağırlıklar ve Ölçüler	
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	4800
Ön ağırlık [adetxkg]	12x40
Arka ağırlık [adetxkg]	4x70/4x80
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar hariç [mm]	4531
Dingil açıklığı [mm]	2507
Ön iz genişliği [mm]	1450-1817
Arka iz genişliği [mm]	1404-2114
Toplam genişlik [mm]	2040
Toplam yükseklik [mm]	2917
Lastik Seçenekleri	
1. opsiyon [ön]	13,6-28
1. opsiyon [arka]	16,9-38
2. opsiyon [ön]	380/70R28
2. opsiyon [arka]	420/85R38
3. opsiyon [ön]	380/85R28
3. opsiyon [arka]	460/85R38
4. opsiyon [ön]	-
4. opsiyon [arka]	-
5. opsiyon [ön]	-
5. opsiyon [arka]	-

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.