

Model	B3055 4WD	B3065 4WD	B3085 4WD
Motor	FPT	FPT	FPT
Emisyon seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V
Motor seri kodu	F28TCA	F28TCA	F28TCA
Azami motor gücü [kW/hp/rpm]	43/58/2300	50/68/2300	55/75/2300
Azami motor torku [Nm/rpm]	250/1400	323/1400	375/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	2797/4	2797/4	2797/4
Silindir çapı x strok [mm]	91x108	91x108	91x108
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	70	70	70
Ad Blue tankı [lt]	-	-	-
Vites Kutusu			
Vites sayısı	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	37-2350	37-2350	37-2350
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks			
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili			
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli
Kuyruk mili devri - motor devri	540-540E	540-540E	540-540E
Ön PTO	-	-	-
Arka Aks ve Frenler			
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD	Standart	Standart	Standart
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi			
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45/190	45/190	45/190
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet
Auto Lift	Standart	Standart	Standart
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2 - 6/3	4/2 - 6/3	4/2 - 6/3
Lift kontrolü	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	3000	3000	3000
Ağırlıklar ve Ölçüler			
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2800	2800	2800
Ön ağırlık [adetxkg]	6x22	8x22	8x22
Arka ağırlık [adetxkg]	2x45/2x30	2x45/4x30	2x45/4x30
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar hariç [mm]	3920	3920	3920
Dingil açıklığı [mm]	2180	2180	2180
Ön iz genişliği [mm]	1140-1340	1140-1340	1140-1340
Arka iz genişliği [mm]	1210-1490	1210-1490	1210-1490
Toplam genişlik [mm]	1770	1770	1770
Toplam yükseklik [mm]	2593	2593	2593
Lastik Seçenekleri			
1. opsiyon [ön]	280/70R16	280/70R16	280/70R16
1. opsiyon [arka]	380/70R24	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon [ön]	280/70R18	280/70R18	280/70R18
2. opsiyon [arka]	380/85R24	380/85R24	380/85R24
3. opsiyon [ön]	280/70R18	280/70R18	280/70R18
3. opsiyon [arka]	340/85R28	340/85R28	340/85R28

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.