

HATTAT B 3055 / B 3065 / B 3080

MODEL		B 3055		B 3065		B 3080
Motor [Perkins]		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Emisyon Tipi		Stage 4A		Stage 4A		Stage 4A
Motor Seri Kodu		854F-E34T		854F-E34T		854F-E34T
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kw/hp/rpm	45 / 61 / 2200		50 / 68 / 2200		55 / 75 / 2200
Azami Motor Torku	Nm/rpm	243 / 1400		272 / 1400		318 / 1400
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³	4 / 3387		4 / 3387		4 / 3387
Silindir Çapı x Strok	mmxmm	99 x 110		99 x 110		99 x 110
Hava Filtresi Tipi		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon		Turbo		Turbo		Turbo
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail		Common Rail		Common Rail
Yakıt Tankı	lt	74		74		74
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks						
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki		Levye ile kontrol		Levye ile kontrol	Elektro hidrolik	Elektro hidrolik
Dört Çeker Kumanda Tahriki		-	Levye ile kontrol	-	Elektro hidrolik	Elektro hidrolik
Kuyruk Mili						
Tipi		Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540 [1890]		540 [1890]		540 [1890]
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540E [1594]		540E [1594]		540E [1594]
Fren						
Servis Freni		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli				
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		-	-	-	Standart	Standart
Park Freni		Mekanik El Kolu İle Kumandalı				
Hidrolik Römork Freni		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Vites Kutusu						
Vites Kutusu Tipi		Tam Senkromeçli 12F+12R				
Vites Kutusu Debriyajı		Kuru tip çift debriyaj, pedal kontrollü				
Azami Hız *	km/rpm	34 / 2200		34 / 2200		34 / 2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi						
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(lt/dak)/bar	45 / 195		45 / 195		45 / 195
Fonksiyonlar		Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	Çıkış / Valf	4 / 2		4 / 2		4 / 2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	2200		3000		3000
Ağırlıklar ve Ölçüler						
Toplam Yüksüz Ağırlık	kg	2520	2780	2520	2780	2820
Ön Ağırlık	kg	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50
Arka Ağırlık	kg	2x45 / 2x30	2x45 / 2x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)	mm	3940	3940	3940	3940	3940
Dingil Açıklığı	mm	2250	2180	2250	2180	2250
Ön İz Genişliği (mm)	mm	1250-1560	1210-1490	1250-1560	1210-1490	1210 - 1470
Arka İz Genişliği (mm)	mm	1140-1340	1140-1340	1140-1340	1140-1340	1140-1340
Toplam Genişlik (azami)	mm	1660-1760	1760-1770	1660-1760	1760-1770	1760-1770
Toplam Yükseklik	mm	2450	2450	2450	2450	2450
Alt Açıklık	mm	268	280	268	280	280
Lastik Seçenekleri						
1. opsiyon (Ön)		6,00 - 16	280/70R16	6,00 - 16	280/70R16	280/70R16
1. opsiyon (Arka)		13,6/12-24	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon (Ön)		6,50 - 16	280/70R18	6,50 - 16	280/70R18	280/70R18
2. opsiyon (Arka)		340/85R28	380/85R24	340/85R28	380/85R24	380/85R24
3. opsiyon (Ön)		-	280/70R18	-	280/70R18	280/70R18
3. opsiyon (Arka)		-	340/85R28	-	340/85R28	340/85R28

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

* 380/85R24, 6,50x16 (2WD), 280/70R18 (4WD)