

HATTAT B 3055 / B 3065 / B 3080

MODEL		B 3055		B 3065		B 3080	
Motor [Perkins]		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD	
Emisyon Tipi		Stage 3B		Stage 3B		Stage 3B	
Motor Seri Kodu		854F-E34T		854F-E34T		854F-E34T	
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kw/hp/rpm	45 / 61 / 2200		50 / 68 / 2200		55 / 75 / 2200	
Azami Motor Torku	Nm/rpm	243 / 1400		272 / 1400		318 / 1400	
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³	4 / 3387		4 / 3387		4 / 3387	
Silindir Çapı x Strok	mmxmm	99 x 110		99 x 110		99 x 110	
Hava Filtresi Tipi		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip	
Aspirasyon		Turbo		Turbo		Turbo	
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail		Common Rail		Common Rail	
Yakıt Tankı	lt	74		74		74	
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks							
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki		Levye ile kontrol		Levye ile kontrol	Elektro hidrolik	Elektro hidrolik	
Dört Çeker Kumanda Tahriki		-	Levye ile kontrol	-	Elektro hidrolik	Elektro hidrolik	
Kuyruk Mili							
Tipi		Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli	
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540 [1890]		540 [1890]		540 [1890]	
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540E [1594]		540E [1594]		540E [1594]	
Fren							
Servis Freni				Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli			
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		-	-	-	Standart	Standart	
Park Freni				Mekanik El Kolu İle Kumandalı			
Hidrolik Römork Freni		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	
Vites Kutusu							
Vites Kutusu Tipi				Tam Senkromeçli 12F+12R			
Vites Kutusu Debriyajı				Kuru tip çift debriyaj, pedal kontrollü			
Azami Hız *	km/rpm	34 / 2200		34 / 2200		34 / 2200	
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi							
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(lt/dak)/bar	45 / 195		45 / 195		45 / 195	
Fonksiyonlar		Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet	
Hidrolik Güç Çıkışı	Çıkış / Valf	4 / 2		4 / 2		4 / 2	
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	2200		3000		3000	
Ağırlıklar ve Ölçüler							
Toplam Yüksüz Ağırlık	kg	2520	2780	2520	2780	2820	
Ön Ağırlık	kg	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	
Arka Ağırlık	kg	2x45 / 2x30	2x45 / 2x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)	mm	3940	3940	3940	3940	3940	
Dingil Açıklığı	mm	2250	2180	2250	2180	2250	
Ön İz Genişliği (mm)	mm	1250-1560	1210-1490	1250-1560	1210-1490	1210 - 1470	
Arka İz Genişliği (mm)	mm	1140-1340	1140-1340	1140-1340	1140-1340	1140-1340	
Toplam Genişlik (azami)	mm	1660-1760	1760-1770	1660-1760	1760-1770	1760-1770	
Toplam Yükseklik	mm	2450	2450	2450	2450	2450	
Alt Açıklık	mm	268	280	268	280	280	
Lastik Seçenekleri							
1. opsiyon (Ön)		6,00 - 16	280/70R16	6,00 - 16	280/70R16	280/70R16	
1. opsiyon (Arka)		13,6/12-24	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24	
2. opsiyon (Ön)		6,50 - 16	280/70R18	6,50 - 16	280/70R18	280/70R18	
2. opsiyon (Arka)		340/85R28	380/85R24	340/85R28	380/85R24	380/85R24	
3. opsiyon (Ön)		-	280/70R18	-	280/70R18	280/70R18	
3. opsiyon (Arka)		-	340/85R28	-	340/85R28	340/85R28	

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

* 380/85R24, 6,50x16 (2WD), 280/70R18 (4WD)