

Model	C3055 4WD ARKA ROPS LU	C3065 4WD ARKA ROPS LU	C3085 4WD ARKA ROPS LU	C3055 4WD KABİNLİ	C3065 4WD KABİNLİ	C3085 4WD KABİNLİ
Motor	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Emisyon seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motor seri kodu	F28TCA	F28TCA	F28TCA	F28TCA	F28TCA	F28TCA
Azami motor gücü [kW/hp/rpm]	43/58/2300	50/68/2300	55/75/2300	43/58/2300	50/68/2300	55/75/2300
Azami motor torku [Nm/rpm]	250/1400	323/1400	375/1400	250/1400	323/1400	375/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	2797/4	2797/4	2797/4	2797/4	2797/4	2797/4
Silindir çapı x strok [mm]	91x108	91x108	91x108	91x108	91x108	91x108
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	80	80	80	80	80	80
Ad Blue tankı [lt]	-	-	-	-	-	-
Vites Kutusu						
Vites sayısı	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	37-2350	37-2350	37-2350	37-2350	37-2350	37-2350
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks						
Diferansiyel kilidi kumanda tahrikli	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Dört çeker kumanda tahrikli	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili						
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli
Kuyruk mili devri - motor devri	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E
Ön PTO	-	-	-	-	-	-
Arka Aks ve Frenler						
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi						
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45/190	45/190	45/190	45/190	45/190	45/190
Fonksiyonlar	Pozisyon, çekli, hassasiyet	Pozisyon, çekli, hassasiyet	Pozisyon, çekli, hassasiyet	Pozisyon, çekli, hassasiyet	Pozisyon, çekli, hassasiyet	Pozisyon, çekli, hassasiyet
Auto Lift	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lift kontrolü	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Ağırlıklar ve Ölçüler						
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2900	2900	2900	3350	3350	3350
Ön ağırlık [adetxkg]	6x22/8x22	8x22	8x22	6x22/8x22	8x22	8x22
Arka ağırlık [adetxkg]	2x45	2x45/4x45/2x70	2x45/4x45/2x70	2x45	2x45/4x45/2x70	2x45/4x45/2x70
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar hariç [mm]	3889	3889	3889	3934	3934	3934
Dingil açıklığı [mm]	2180	2180	2180	2180	2180	2180
Ön iz genişliği [mm]	1140-1560	1140-1560	1140-1560	1140-1340	1140-1340	1140-1340
Arka iz genişliği [mm]	1210-1440	1210-1440	1210-1440	1210-1490	1210-1490	1210-1490
Toplam genişlik [mm]	2040	2040	2040	1760	1760	1760
Toplam yükseklik [mm]	2445	2445	2445	2632	2632	2632
Lastik Seçenekleri						
1. opsiyon [ön]	280/70R20	300/70R20	300/70R20	280/70R20	300/70R20	300/70R20
1. opsiyon [arka]	14.9/13-28	380/85R30	380/85R30	14.9/13-28	380/85R30	380/85R30
2. opsiyon [ön]	280/70R18	280/85R20	280/85R20	280/70R18	280/85R20	280/85R20
2. opsiyon [arka]	340/85R28	12.4/11-36	12.4/11-36	340/85R28	12.4/11-36	12.4/11-36
3. opsiyon [ön]	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20
3. opsiyon [arka]	14.9/13-30	14.9/13-30	14.9/13-30	14.9/13-30	14.9/13-30	14.9/13-30
3. opsiyon [ön]	300/70R20			300/70R20		
3. opsiyon [arka]	380/85R30			380/85R30		

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.