

HATTAT C 3055 / C 3065 / C 3080

MODEL		C 3055		C 3065		C 3080
Motor [Perkins]		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Emisyon Tipi		Stage 4A		Stage 4A		Stage 4A
Motor Seri Kodu		854F-E34T		854F-E34T		854F-E34T
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kw/hp/rpm	45 / 61 / 2200		50 / 68 / 2200		55 / 75 / 2200
Azami Motor Torku	Nm/rpm	243 / 1400		272 / 1400		318 / 1400
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³	4 / 3387		4 / 3387		4 / 3387
Silindir Çapı x Strok	mmxmm	99 x 110		99 x 110		99 x 110
Hava Filtresi Tipi		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon		Turbo		Turbo		Turbo
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail		Common Rail		Common Rail
Yakıt Tankı	lt	70		70		70
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks						
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki		Levye ile kontrol		Levye ile kontrol	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
Dört Çeker Kumanda Tahriki		-	Levye ile kontrol	-	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
PTO						
Tipi		Bağımsız		Bağımsız		Bağımsız
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540 [1890]		540 [1890]		540 [1890]
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540E [1594]		540E [1594]		540E [1594]
Fren						
Servis Freni		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli				
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		-	-	-	Standart	Standart
Park Freni		Mekanik El Kolu İle Kumandalı				
Hidrolik Römork Freni		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Havali Römork Freni		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Vites Kutusu						
Vites Kutusu Tipi		Tam Senkromeçli 12 İleri + 12 Geri				
Vites Kutusu Debriyajı		Kuru Tip Çift Diskli				
Azami Hız	km/rpm	34/2200		34/2200		34/2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi						
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(lt/dak)/bar	45 / 195		45 / 195		45 / 195
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı	Çıkış / Valf	4 / 2		4 / 2		4 / 2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	2200		3000		3000
Ağırlıklar ve Ölçüler						
	Rops / Cabin					
Toplam Yüksüz Ağırlık (Rops)	kg	2640	2900	2640	2900	2960
Toplam Yüksüz Ağırlık (Kabin)	kg	2880	3140	2880	3140	3200
Ön Ağırlık	kg	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50
Arka Ağırlık	kg	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30
Toplam Uzunluk	mm	3940	3940	3940	3940	3940
Dingil Açıklığı	mm	2250	2180	2250	2180	2250
Ön İz Genişliği (mm)	mm	1250-1560	1210-1440	1250-1560	1210-1440	1250-1560
Arka İz Genişliği (mm)	mm	1140-1560	1140-1560	1140-1560	1140-1560	1140-1560
Toplam Genişlik	mm	1660-2040	1760-2040	1660-2040	1760-2040	1760-2040
Toplam Yükseklik (Rops / Kabin)	mm	2440 / 2565	2440 / 2565	2440 / 2565	2440 / 2565	2440 / 2565
Alt Açıklık	mm	365	365	468	468	468
Lastik Seçenekleri						
1. opsiyon (Ön)		7,50 - 16	280/70R20	7,50-16	300/70R20	300/70R20
1. opsiyon (Arka)		14,9/13-28	14,9/13-28	14,9/13-30	380/85R30	380/85R30
2. opsiyon (Ön)		7,50-16	280/70R18	7,50-16	280/85 R20	280/85 R20
2. opsiyon (Arka)		14,9/13-30	340/85R28	12,4/11-36	12,4/11-36	12,4/11-36
3. opsiyon (Ön)		-	300/70R20	-	300/70R20	300/70R20
3. opsiyon (Arka)		-	14,9/13-30	-	14,9/13-30	14,9/13-30
4. opsiyon (Ön)		-	300/70R20	-	-	-
4. opsiyon (Arka)		-	380/85R30	-	-	-

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.