

HATTAT C 3055 / C 3065 / C 3080

MODEL		C 3055		C 3065		C 3080		
Motor [Perkins]		2WD	4WD	2WD	4WD	4WD		
Emisyon Tipi		Stage 4A		Stage 4A		Stage 4A		
Motor Seri Kodu		854F-E34T		854F-E34T		854F-E34T		
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kw/hp/rpm	45 / 61 / 2200		50 / 68 / 2200		55 / 75 / 2200		
Azami Motor Torku	Nm/rpm	243 / 1400		272 / 1400		318 / 1400		
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³	4 / 3387		4 / 3387		4 / 3387		
Silindir Çapı x Strok	mmxmm	99 x 110		99 x 110		99 x 110		
Hava Filtresi Tipi		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip		
Aspirasyon		Turbo		Turbo		Turbo		
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail		Common Rail		Common Rail		
Yakıt Tankı	lt	70		70		70		
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks								
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki		Leveye ile kontrol		Leveye ile kontrol		Elektro Hidrolik		
Dört Çeker Kumanda Tahriki		-	Leveye ile kontrol	-	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik		
PTO								
Tipi		Bağımsız		Bağımsız		Bağımsız		
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540 [1890]		540 [1890]		540 [1890]		
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540E [1594]		540E [1594]		540E [1594]		
Fren								
Servis Freni		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli						
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		-	-	-	Standart	Standart		
Park Freni		Mekanik El Kolu İle Kumandalı						
Hidrolik Römork Freni		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel		
Havalı Römork Freni		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel		
Vites Kutusu								
Vites Kutusu Tipi		Tam Senkromeçli 12 İleri + 12 Geri						
Vites Kutusu Debriyajı		Kuru Tip Çift Diskli						
Azami Hız	km/rpm	34/2200		34/2200		34/2200		
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi								
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı		(lt/dak)/bar	45 / 195		45 / 195		45 / 195	
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		
Hidrolik Güç Çıkışı		Çıkış / Valf	4 / 2		4 / 2		4 / 2	
Maksimum Kaldırma Kapasitesi		kg	2200		3000		3000	
Ağırlıklar ve Ölçüler		Rops / Cabin						
Toplam Yüksüz Ağırlık (Rops)		kg	2640	2900	2640	2900	2960	
Toplam Yüksüz Ağırlık (Kabin)		kg	2880	3140	2880	3140	3200	
Ön Ağırlık		kg	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	
Arka Ağırlık		kg	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	
Toplam Uzunluk		mm	3940	3940	3940	3940	3940	
Dingil Açıklığı		mm	2250	2180	2250	2180	2250	
Ön İz Genişliği (mm)		mm	1250-1560	1210-1440	1250-1560	1210-1440	1250-1560	
Arka İz Genişliği (mm)		mm	1140-1560	1140-1560	1140-1560	1140-1560	1140-1560	
Toplam Genişlik		mm	1660-2040	1760-2040	1660-2040	1760-2040	1760-2040	
Toplam Yükseklik (Rops / Kabin)		mm	2440 / 2565	2440 / 2565	2440 / 2565	2440 / 2565	2440 / 2565	
Alt Açıklık		mm	365	365	468	468	468	
Lastik Seçenekleri								
1. opsiyon (Ön)			7,50 - 16	280/70R20	7,50-16	300/70R20	300/70R20	
1. opsiyon (Arka)			14,9/13-28	14,9/13-28	14,9/13-30	380/85R30	380/85R30	
2. opsiyon (Ön)			7,50-16	280/70R18	7,50-16	280/85 R20	280/85 R20	
2. opsiyon (Arka)			14,9/13-30	340/85R28	12,4/11-36	12,4/11-36	12,4/11-36	
3. opsiyon (Ön)			-	300/70R20	-	300/70R20	300/70R20	
3. opsiyon (Arka)			-	14,9/13-30	-	14,9/13-30	14,9/13-30	
4. opsiyon (Ön)			-	300/70R20	-	-	-	
4. opsiyon (Arka)			-	380/85R30	-	-	-	

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.