

Model	255 T Bahçe		255 T Tarla	
	2WD	4WD	2WD	4WD
Motor	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Emisyon tipi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor seri kodu	1103D-33TA	1103D-33TA	1103D-33TA	1103D-33TA
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	44/60/2200	44/60/2200	44/60/2200	44/60/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	251/1400	251/1400	251/1400	251/1400
Silindir hacmi [(cm³)/silindir sayısı]	3300/3	3300/3	3300/3	3300/3
Silindir çapı x strok [mm]	105x127	105x127	105x127	105x127
Hava filtresi tipi	Kuru filtre	Kuru filtre	Kuru filtre	Kuru filtre
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	56	56	56	56
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks				
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Dört çeker kumanda tahriki	-	Mekanik	-	Mekanik
Kuyruk Mili				
IPTO	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli
PTO devri - motor devri	540-1906	540-1906	540-1906	540-1906
Canlı PTO	Motordan hareketli, tek hızlı	-	Motordan hareketli, tek hızlı	-
PTO devri - motor devri	540-1685	540-1685	540-1685	540-1685
PTO gücü [kw]	34	34	34	34
Arka Aks ve Frenler				
Tipi	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk
Kumanda	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Disk adedi [her bir tarafta]	4	4	4	4
Fren Pedalları	Askılı	Askılı	Askılı	Askılı
Park freni	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Vites Kutusu				
Vites kutusu tipi	Senkromeçli	Senkromeçli	Senkromeçli	Senkromeçli
Vites Sayısı	6 ileri + 2 geri	8 ileri + 2 geri	6 ileri + 2 geri	8 ileri + 2 geri
Vites kutusu debriyajı	Tek balatalı kuru tip	Tek balatalı kuru tip	Tek balatalı kuru tip	Tek balatalı kuru tip
Azami hız [km/h-rpm]	25-2200	38-2200	25-2200	38-2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi				
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	31-185	31-185	31-185	31-185
Fonksiyonlar	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf sayısı]	2/1-4/2	2/1-4/2	2/1-4/2	2/1-4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	2000	2000	2000	2000
Direksiyon tipi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Ağırlıklar ve Ölçüler				
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2250	2550	2250	2550
Ön ağırlık [adetxkg]	6x22	6x22	6x22	6x22
Arka ağırlık [adetxkg]	2x50/2x30	2x50/2x30	2x50	2x50
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	3520	4000	3520	4000
Dinçil açıklığı [mm]	1890	1980	1890	1980
Ön iz genişliği [mm]	1460-1730	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Arka iz genişliği [mm]	1415-1710	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Toplam genişlik [mm]	1940-2100	1940-2100	1940-2100	1940-2100
Toplam yükseklik, rops üzerinden [mm]	2350	2560	2350	2560
Lastik Seçenekleri				
1. opsiyon [ön]	5.50-16	280/70R16	6.00-16	280/70R18
1. opsiyon [arka]	13.6/12-24	340/85R24	13.6/12-28	340/85R28
2. opsiyon [ön]	5.50-16	-	6.50-16	280/70R20
2. opsiyon [arka]	13.6/12-28	-	14.9/13-28	380/85R28