

**HATTAT T4100 / T4110**

<b>MODEL</b>	<b>T 4100</b>	<b>T4110</b>
<b>Motor [Perkins]</b>	<b>4WD</b>	<b>4WD</b>
<b>Emisyon Seviyesi</b>	<b>Stage 4A</b>	<b>Stage 4A</b>
Motor Kodu	854E-E34TA	854E-E34TA
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	75 / 102 / 2200	83 / 113 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	420 / 1400	450 / 1400
Silindir Hacmi (cm <sup>3</sup> ) / Silindir Sayısı	3387 / 4	3387 / 4
Silindir Çapı x Strok (mm)	99 x 110	99 x 110
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip, Uyarı Göstergeli	
Aspirasyon	Turbo ve Intercooler	
<b>Enjeksiyon Sistemi</b>	<b>Common Rail</b>	<b>Common Rail</b>
Yakıt Tankı [lt]	125	125
<b>Diferansiyel Kilidi &amp; Tahrikli Ön Aks</b>		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
Dört Çeker Kumanda Tahriki	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
<b>PTO</b>		
Tipi	Bağımsız	Bağımsız
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri)	540 [1890]	540 [1890]
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri)	540E [1594]	540E [1594]
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri)*	1000 [2074]	1000 [2074]
PTO Hi-Shift	Standart	Standart
<b>Fren</b>		
Servis Freni	Çok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli	
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	24+24 Şanzımanda Dört Çeker ile Dört Tekerden Frenleme Sistemi Otomatik	
Park Freni	Mekanik El Kolu ile Kumandalı	
Hidrolik Römork Freni	Opsiyonel	Opsiyonel
Havali Römork Freni	Opsiyonel	Opsiyonel
<b>Vites Kutusu</b>		
Vites Kutusu Tipi	Tam Senkromeçli 24 + 24R Shuttle Şanzıman	
Direksiyon Altı Shutle	Standart	
Debriyaj Hi-Shift	Opsiyonel	
Vites Kutusu Debriyajı	Kuru Tip Çift Diskli Debriyaj Pedalı İle Kumandalı	
<b>Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi</b>		
Azami Pompa Debisi / Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar	56 / 165	56 / 165
Fonksiyonlar	Elektronik kontrollü, Pozisyon, Çeki (Oto-Lift)	
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı	8 / 4	8 / 4
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	4500	4500
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	Standart	Standart
Auto-Lift	Standart	Standart
<b>Ağırlıklar ve Ölçüler</b>		
Toplam Traktör Ağırlığı (kg)	3980	4040
Ön Ağırlık (kg)	17 + 10x43	14x40
Arka Ağırlık (kg)	2x70 / 2x80	2x70 / 2x80
Toplam Uzunluk (mm)	4212	4212
Dingil Açıklığı (mm)	2390	2390
Toplam Genişlik (mm)	1460-1730	1460-1730
Toplam Yükseklik (mm)	1415-1710	1415-1710
Ön İz Genişliği (mm)	2270 - 2400	2270 - 2400
Arka İz Genişliği (mm)	2805	2805
Alt Açıklık (mm)	505	505
<b>Lastik Seçenekleri</b>		
1. opsiyon (Ön)	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon (Arka)	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon (Ön)	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon (Arka)	480/70R34	480/70R34
3. opsiyon (Ön)	320/85R28	320/85R28
3. opsiyon (Arka)	380/85R38	380/85R38
4. opsiyon (Ön)	-	340/85R28
4. opsiyon (Arka)	-	420/85R38
<b>Diğer Özellikler</b>		
Kabin	HV/HVAC Geniş Kabin Ve Yardımcı Koltuklu	
Akü Devre Kesici	Standart	Standart
Hava Komprosörü	Opsiyonel	Opsiyonel

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanılan fotoğraflar, Teknik Özellikler Türkiye pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

\*540E yerine opsiyonel