

MODEL	T144	T154	T174	T174 eco	T194	T214	T234	T254
MOTOR [Agco Power]	66AWF		74AWF					
Silindir sayısı / hacim [adet/litre]	6/6,6		6/7,4					
Emisyon seviyesi	Tier 4F / Stage 4							
Maksimum güç (ISO 14396) [hp/rpm]	155/1900	165/1900	175/1900	175/1700	195/1900	215/1900	*220/1900	235/1900
Boost ile maksimum güç [hp/rpm]	170/1900	180/1900	190/1900	190/1700	210/1900	230/1900	250/1700	271/1900
Maksimum tork [Nm/rpm]	640/1500	680/1500	740/1500	850/1100	800/1500	870/1500	*900/1500	930/1500
Boost ile maksimum tork [Nm/rpm]	680/1500	740/1500	780/1500	900/1100	870/1500	910/1500	*930/1500	1000/1500
Yakıt tankı kapasitesi [litre]	380		380		380		380	
AdBlue tankı [litre]	70		70		70		70	
Şanzıman								
HiTech5	x	x	x	x	x	x	x	x
Active	x	x	x	x	x	x	x	x
Versu	x	x	x	x	x	x	x	x
Direct	x	x	x	x	x	x	x	-
Üç nokta askı sistemi								
Üç nokta askı kaldırma kapasitesi [kg]	7800		7800/9500		7800/9500		7800/9500	
Ön üç nokta askı kaldırma kapasitesi (opsiyonel) [kg]	5100		5100		5100		5100	
Boyutlar ve Ağırlıklar								
Lastikler	16.9R28-20.8R38							
Akslar arası mesafe [mm]	2995		2995		2995		2995	
Uzunluk [mm]	5800		5800		5800		5800	
Yükseklik [mm]	3130		3130		3130		3130	
Alt Açıklık [mm]	600		600		600		600	
Dönüş yarı çapı (600/65R28) [mm]	5250		5250		5250		5250	
Toplam ağırlık (ek ağırlıklı + dolu tank ile) [kg]	7300		7300		7300		7300	

* T234 HiTech, Active ve Versu modellerinde standart maksimum güç 235 hp ve Standart / Boost torku 930 / 1000 Nm

ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ VE HİDROLİK SİSTEM

Şanzıman Yapısı	HiTech5	Active	Versu	Direct
5 kademe PowerShift + sürünge	x	x	x	-
CVT	-	-	-	x
Hızlar, minimum - maksimum	0,6 - 40 km/h	0,6 - 40 km/h	0,6 - 40 km/h	0,0 - 40 km/h
Çalışma alanları	A,B,C,D	A,B,C,D	A,B,C,D	A,B,C,D
Toplam vites sayısı	30 + 30	30 + 30	30 + 30	CVT
SmartTouch (dokunmatik ekranlı kolçak)	-	-	Standart	Standart
Hidrolikler	HiTech5	Active	Versu	Direct
Hidrolik sistem	Açık merkezli	Yüke duyarlı [LS]	Yüke duyarlı [LS]	Yüke duyarlı [LS]
Valf kontrolü	Mekanik	Mekanik	Elektronik	Elektronik
Pompa kapasitesi (opsiyonel) [litre]	73 [90]	115 [160/200]	115 [160/200]	115 [160/200]
Pompa basıncı [bar]	205	205	205	205
Ekipman için kullanılabilir yağ miktarı [litre]	40	47	47	47
Arka valf çıkış adedi	8	8	8	8
Açma/kapama valfi [Hidrolik orta kol için]	-	Standart	Standart	Standart
Ön valf çıkış adedi [opsiyonel]	2	2	2	2
Kuyruk Mili	HiTech5	Active	Versu	Direct
540/1000	Standart	Standart	Standart	Standart
540/540E/1000	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
540E/1000/1000E	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Tekerlek devrine senkronize PTO	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Ön kuyruk mili 1000 d/d	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Opsiyonlar	HiTech5	Active	Versu	Direct
Cruise control (hız ve motor devir sabitleyici)	Opsiyonel	Opsiyonel	Standart	Standart
U-Pilot (sıra başı yönetimi sistemi)	-	-	Standart	Standart
QuickSteer (Hızlı Dönerleme)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Cam Sunroof	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Ön aks süspansiyonu (havalı sistem) [AIRES+]	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Mekanik kabin süspansiyonu	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Havalı kabin süspansiyonu (AutoComfort)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
TwinTrac (geri sürüş sistemi)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
AutoGuide (uydu destekli yönetim sistemi)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu tabloda belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.