

## VALTRA A85 - A95

MODEL	A85 4WD	A95 4WD
<b>Motor</b>	SISU DIESEL 44DTA	
Motor Markası / Tip		
Azami Motor Gücü kw/BG/rpm (ISO 14396)	65/88/2270	74,5/101/2270
Azami Motor Torku Nm/rpm	335/1400	365/1400
Silindir Hacmi (cm <sup>3</sup> ) / Silindir Sayısı	4400 / 4	
Silindir Çapı x Strok (mm)	108 x 120	
Aspirasyon	Turbo Sarj ve Intercooler	
Hava Filtresi	Kuru Tip, Uyarı Gösterge	
Yakıt Tankı (lt)	103	
<b>Vites Kutusu</b>		
Vites Kutusu	Tam Senkromeçli	
Vites Kutusu Tipi	16 + 8R veya 12 + 12R	
Hi-Shift Vites Değişimi	Opsiyonel	
Vites Kutusu Debriyajı	Kuru Tip Çift Diskli - Debriyaj Pedalı İle Kumandalı	
<b>Kuyruk Mili</b>		
Tipi	Bağımsız	
Kuyruk Mili Devri	540 dev/dak (1890 dev/dak motor devrinde)	
Kuyruk Mili Devri	540E (750) dev/dak (1594 dev/dak motor devrinde)	
<b>Fren Sistemi</b>		
Servis Freni	Çok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli	
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	12+12 Şanzımda Dört Çeker ile Dört Tekerden Frenleme Sistemi Otomatik	
El Freni	Mekanik El Kolu ile Kumandalı	
<b>Diferansiyel Kilidi</b>		
Kumanda Tahrikli (16+8R Şanzıman / 12+12R Şanzıman)	16+8 Mekanik El Kolu ile Kumandalı / 12+12 Elektro-Hidrolik, Düşme ile Kumandalı	
<b>Hidrolik Sistem</b>		
Hidrolik Kaldırıcı	Ropslu Modellerde Mekanik / Kabinli Modellerde Elektro-hidrolik Kontrol	
Fonksiyonlar	Pozisyon - Çeki - Yük Kontrol	
Azami Pompa Debisi (lt/dak - bar)	55 - 200	
Azami Kaldırma Kapasitesi (kg)	3600 (Yardımcı Kaldırma Silindiri)	
Hidrolik Güç Çıkışı (mobil valf)	Çift Etkili 2 Adet Hidrolik Kontrol valfi ile 4 Çıkış	
<b>Direksiyon Sistemi</b>		
Tipi	Hidrostatik, Ayarlanabilir Direksiyon Simidi	
<b>Ağırlıklar ve Ölçüler</b>		
Toplam Yüksüz Ağırlık - Kabinli/ Gölgelekli (kg)	3680 / 3435	
Ön Ağırlık (kg)	10 x 40	
Arka Ağırlık (kg)	4x70 / 4x80	
Toplam Uzunluk (mm)	4350	
Dingil Açıklığı (mm)	2387	
Toplam Genişlik (mm)	2200/2400	
Toplam Yükseklik - Kabinli / Gölgelekli Modeller(mm)	2680 / 2690	
Ön İz Genişliği (mm)	1460 - 1730	
Arka İz Genişliği (mm)	1415 - 1710	
Alt Açıklık (mm)	480	
<b>Opsiyonlar</b>		
Ön Pto ve Uç Nokta Askı Sistemi	-	Opsiyonel
Ön Yükleyici	-	Opsiyonel
<b>Standart Lastikler</b>		
1. opsiyon (Ön)	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon (Arka)	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon (Ön)	12,4R28	12,4R28
2. opsiyon (Arka)	14,9R38	14,9R38

May.17

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, Teknik Özellikler Türkiye pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.